

K1726 – Objective-C 2.0

Omlouváme se čtenářům za drobné chyby, které nastaly při přípravě českého vydání. Proto uvádíme níže uvedený seznam oprav českého vydání knihy. Děkujeme za pochopení.

Str. 72/poslední řádek

- **Původně:**
...tato hodnota se přiřadí proměnné `f1` typu `float`.
- **Správně:**
...tato hodnota se přiřadí proměnné `f2` typu `float`.

Str. 146/kód uprostřed stránky, předposlední řádek

- **Původně:**
`jmenovatel /= (jmenovatel * f.jmenovatel);`
- **Správně:**
`jmenovatel = (jmenovatel * f.jmenovatel);`

Str. 151/horní kód, 7. řádek

- **Původně:**
`jmenovatel /= (jmenovatel * [f jmenovatel]);`
- **Správně:**
`jmenovatel = (jmenovatel * [f jmenovatel]);`

Str. 151/spodní kód, 10. řádek

- **Původně:**
`citatelVysledku /= (jmenovatel * f.jmenovatel);`
- **Správně:**
`citatelVysledku = (jmenovatel * f.jmenovatel);`

Str. 152/výpis 6.5, 14. řádek

- **Původně:**
`resultFaction = [zlomekA secist: zlomekB];`
- **Správně:**
`vyslednyZlomek = [zlomekA secist: zlomekB];`

Str. 169/výpis 7.4 Testovací program, 10. řádek

- **Původně:**
`mujObdelnik.pocatek = mujBod;`
- **Správně:**
`[mujObdelnik nastavitPocatek: mujBod];`

Str. 170/výpis 7.5, 10. řádek

- **Původně:**
`mujObdelnik.pocatek = mujBod;`
- **Správně:**
`[mujObdelnik nastavitPocatek: mujBod];`

Str. 351/výpis 14.15, 20. řádek

- **Původně:**

```
NSLog(@"%@", klic, [glosar objectForKey: klic]);
```

- **Správně:**

```
NSLog(@"%@: %@", klic, [glosar objectForKey: klic]);
```